

REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	唐竹君
B	/	唐竹君

备注：性能：

接触阻抗:50 毫欧（最大）
 绝缘阻抗:1000 兆欧（最小）
 耐高压： 1000V AC 一分钟
 耐久:1000次
 与水晶头对插破坏力： 8KgMin.

电镀：

端子整体镍底40-80u"，焊接区锡120-200u"，
 金详见料号
 外壳镀镍50u"Min.

R5D0-11400-G X 1 0 3 1
 G:gold flash"
 2:PBT
 5:PA9T
 6:LCP
 1:RoHS UL94V-0
 3:载带
 0:冷封
 1:黑色

0.10

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.XXX ±0.30	.X' ±5'
.XX ±0.20	.XX' ±2'
.X ±0.10	

FLW 深圳市华联威电子科技有限公司
 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.;LTD.

APPROVED		PART NAME:	RJ45 沉板8.60 SMT全包			
CHECKED		PART No:	R5D0-11400-G51031	C		
DRAWN	唐竹君	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2022. 05. 26		mm	1:1	10F1	B

PCB LAYOUT(TOLERANCE±0.05)

